







Магістраль ПЛ 0,38 кВ В0/13



** Тип арматури залежить від перерізу, вибір арматури див. в розділі 1.17/1

					1.17/2-21									
Прив'язаний					Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Відгалужувальна кінцева опора	Стадія	Аркцш	Аркцшб
					ГП		Журавльов		<i>[Signature]</i>	10.02		РП	1	2
					Н.контр.		Блінов		<i>[Signature]</i>	08.02	ВК1н(3хСВ95-2)-2+П/Л.КА1+/10.А+В0/13.А4	 НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА”		
					Перевір.		Меркоман		<i>[Signature]</i>	09.02				
					Разроб.		Іщук		<i>[Signature]</i>	08.02				
Інд. №														

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стойка СВ95-2	3	750	
		Стойка СВ105-3,6		1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізолюваним проводом					
ТН9	117/3-03	Траверса ТН9	4	3,67	
X1	180.2н/5-28	Хомут X1	2	1,3	
У3	202.2н/9-1	Кронштейн У3	2	5,3	Для СВ95
У4*	202.2н/9-2	Кронштейн У4	2	6,9	Для СВ105
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	5	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	7	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	8	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	8	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашковий PGA 101 GCFM	13	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашковий PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з проводом ОП					
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
4**	SICAME	Затискач проколюючий магістральний TTD 301 NEO	4	0,255	25-70 мм ²
		Затискач проколюючий магістральний TTD 401 NEO		0,380	95-120 мм ²
5**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0,22	95-120 мм ²
16**	SICAME	Кінцевий ковпачок GPE__	4	0,01	
22**	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKo1	2	0,80	25-50 мм ²
		Затискач натяжний магістральний GUKo2		1,23	70-120 мм ²
30	SICAME	Хомут CCD 9-62	2	0,04	
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	2	0,73	
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=3 п.м.	2	0,36	
39	SICAME	Скріпа CF 20	4	0,01	
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО					
КР15	117/3-01	Кронштейн КР15	1	5,14	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
2	SICAME	Затискач проколюючий адонентський TTD 151 NEO	4	0,11	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	
21	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	2	0,20	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач проколюючий ліхтарний TTD 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ					
			2 кола	4 кола	
ТОК1	202.3н/5-04	Траверса ТОК1	1	2	0,56
ХОК1	202.3н/5-07	Хомут ХОК1	1	2	0,28
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	1	2	0,03
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	1	0,055
40	SICAME	Затискач для ВО/ІЗ PAB FO 160 D3-6	4	8	0,08



Зусилля, що діють на ґрунт в залежності від конфігурації сумісного підвісу на опорі, кута повороту та типу стояка

Тип стовпів опори		Максимальне тяжіння ПЛ 0,38кВ, кН	Кількість кіл ПЛІ 0,38кВ	Кількість кіл освітлення	Кількість кіл ВО/ІЗ	Кут повороту ПЛІ	Сумисюче зусилля на ґрунт N _p , кН	Прив'язаний				
СВ95-2		1	1	1	≤4	60	23					
						75	25					
						90	26					
						60	26					
СВ105-5						75	27					
						90	28					
Інв. №												
1.17/2-21												Арк.
Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата												2