





A



Вид А





Схема встановлення опори
Магістраль ПЛ 0,38 кВ



** Тип арматури залежить від перерізу, видір арматури див. в розділі 1.17/1

Прив'язаний

Інв. №


Зм.	Кільк.	Арк. № док.	Підпис	Дата
ГП		Журавльов	<i>[Signature]</i>	10.02
Н.контр.		Блінов	<i>[Signature]</i>	08.02
Перевір.		Меркотан	<i>[Signature]</i>	09.02
Розроб.		Ішук	<i>[Signature]</i>	08.02

1.17/2-14

Кутова анкерна опора

КА1Н(2СПхСВ105-5)-1+П/Л1А+Л0.А+В0/Л3.КА4

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

Максимальний кут повороту α , °

Максимальне тяжіння ПЛ/0,38кВ, кН	Кількість кіл ПЛ/0,38 кВ	Кількість кіл освітлення	Кількість кіл ВО/13	Максимальний кут повороту α град.
1	0	0	1	90
	0		2	60
	1			45
	0		4	45
	1	1		30
	0		2	45
	1			30
	0		4	30
	1			25
	0			

Прив'язаний

Інв. №

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ105-5	2	1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізолюваним проводом					
ТН9	117/3-03	Траверса ТН9	4	3,67	
X11	202.3н/5-05	Хомут X11	2	1,89	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	3	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	6	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	8	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	8	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашковий PGA 101 GCFM	13	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашковий PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з проводом ОП					
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
4**	SICAME	Затискач проколюючий магістральний TTD 301 NEO	4	0,255	25-70 мм ²
		Затискач проколюючий магістральний TTD 401 NEO		0,380	95-120 мм ²
5**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0,22	95-120 мм ²
16	SICAME	Кінцевий ковпачок GPE__	4	0,01	
22**	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKa1	2	0,80	25-50 мм ²
		Затискач натяжний магістральний GUKa2		1,23	70-120 мм ²
30	SICAME	Хомут ССД 9-62	2	0,04	
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	2	0,73	
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=3 п.м.	2	0,36	
39	SICAME	Скрипа CF 20	2	0,01	
Доповнення при підвісці лінії освітлення /О					
KP15	117/3-01	Кронштейн KP15	1	5,14	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
2	SICAME	Затискач проколюючий адонентський TTD 151 NEO	4	0,11	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	
21	SICAME	Затискач натяжний GUKr4	2	0,20	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач проколюючий ліхтарний TTD 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/13					
			2 коло	4 коло	
ТОК1	202.3н/5-04	Траверса ТОК1	2	4	0,56
ХОКЗ	117/3-07	Хомут ХОКЗ	1	2	0,47
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	1	2	0,03
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	1	0,055
40	SICAME	Затискач для ВО/13 PAB FO 160 D3-6	4	8	0,08
1.17/2-14					Арк.
	Зм	Кільк	Арк	№ док	Підпис
					Дата
					2